bztda.by



КОЛЁСНЫЕ ДИСКИ
К ТРАКТОРАМ И
СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

WHEELS FOR TRACTORS
AND AGRICULTURAL
MACHINERY

BZTDA



Открытое акционерное общество «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов» является единственным в Республике Беларусь производителем профилированных колес для сельскохозяйственной техники и тракторов «BELARUS».

Open Joint Stock Company «Bobruisk plant of tractor details and units» is the only Belarusian manufacturer of profiled wheels for agricultural machinery and tractors «BELARUS».



С 2012 года на предприятии функционируют две линии по производству колес дисковых для тракторов и сельхозтехники, общая производственная мощность которых составляет 500 000 колес в год.

Since 2012, two lines producing wheels for tractors and agricultural machinery are functioning at the enterprise, with the total production capacity of 500,000 wheels per year.



Швейцарская линия «Хойслер» позволяет выпускать колеса дисковые с размерами: диаметром от 15,3" до 30" и шириной от 4,5" до 13".

Swiss line «Haussler» can produce wheels ranging in diameter from 15,3" to 30" inches and a width from 4,5" to 13" inches.



Итальянская линия «Титан» позволяет выпускать колеса дисковые с размерами: диаметром от 22,5" до 42" и шириной от 14" до 23".

Italian line «Titan» can produce wheels ranging in diameter from 22,5" to 42" inches and a width from 14" to 23" inches.



С августа 2017 года на предприятии запущена передовая технология окрашивания колес на линии «Трансметалл». Она включает в себя подготовку поверхности с нанесением цинк-фосфатного покрытия, катафорезное грунтование и последующую окраску порошковыми полиэстерными красками.

Since August 2017 at the enterprise the advanced technology of coloring of wheels on a line «Transmetall» is started. This tecnology includes preparation of the surface with zinc-phosphate coating, cataphoretic priming and subsequent painting with powder polyester paints.




Технология катафорезного грунтования обеспечивает антикоррозийную стойкость покрытия колес и механическую прочность и, как следствие, более длительное использование колесных дисков.

The technology of cataphoresis priming provides anti-corrosion resistance of wheel coating and mechanical strength and as a result - longer use of wheel rims.

BZTDA

Высокотехнологичное оборудование позволяет производить колеса и ободья полностью отвечающие требованиям производителей сельскохозяйственной техники и тракторов (совершенная геометрия, высокая прочность, точная балансировка).

High-tech equipment allows to produce wheels and rims which are able to completely satisfy all the demands of various agricultural machinery and tractors producers (perfect geometry, high durability, accurate balansing).




Для защиты продукции от повреждений и потерь, а также придания им компактности в транспортировке, упаковка колес дисковых осуществляется механизированным способом.

To protect our product from damages and losses. as well as to make them more compact while transporting, there is a mechanized wrapping machine operating on the plant.



Колеса проходят контроль качества на каждом этапе производственного процесса. На заводе функционирует система качества производства, соответствующая требованиям СТБ 16949-2018.

Wheels undergo quality control at every stage of the production process. The factory has a production quality system that feets the requirements of STB 16949-2018.



Предприятие получило звание лауреата ежегодного национального конкурса за производство колес дисковых (29 типоразмера). ОАО «БЗТДиА» является единственным в РБ производителем профилированных колес для сельскохозяйственной техники.

The title of the laureate of the annual national competition the enterprise has received for the production of disc wheels (29 standard sizes). BZTDA is the only manufacturer of profiled wheels for agricultural machinery in the Republic of Belarus.





НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Зарегистрирован в реестре под № BY/112 05.07. 002.01 00159

Дата регистрации 08 сентября 2021 г.
Действителен по 07 сентября 2024 г.

Открытое акционерное общество
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
ул. Бахарова, д. 225, 213805, г. Бобруйск,
Могилевская обл., Республика Беларусь
Регистрационный номер в ЕГР 700075556

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к

разработке и производству опоры промежуточной 72-2209010-А, коробки раздаточной 72-1802020, валов отбора мощности 2022-4202010, 2022-4202020, крышек вала отбора мощности 85-4202020, 80-4202020-А, 1221-4202020-А, 90-4202020, 920-4202020, рулевых колонок 85-3401010, 80В-3401010, 822-3401010, 2522-3401010, редуктора 1025-4202020-Б, сидений тракторных 80В-6800000, 80-6800010, отводки 50-1601180-А, дисков 85-1601090, 85-1601130, гидроусилителей рулевого управления 70-3400020, 70-3400015, 72-3400015; проектированию, разработке и производству колес дисковых 5,50Fx20-3101020, W9x20-3101020-А, W12x24-3101020, DW14Lx38-3107020, DW15Lx38-3107020, DW16Lx34-3107020, DW16Lx38-3107020

соответствует требованиям СТБ 16949-2018

Дополнительная информация: Выдан взамен сертификата соответствия № BY/112 05.07. 002 00029 от 28.06.2019. Дата первичной регистрации 08.09.2015.

Заместитель директора по техническому нормированию, стандартизации и методологии оценки соответствия О.Ф. Ильянкова

№ 0287307



NATIONAL CONFORMITY APPROVAL SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS

CONFORMITY CERTIFICATE

Entered into the register under No. BY/112 05.07. 002.01 00159

Registration date 08 September 2021
Valid until and including 07 September 2024

Open Joint Stock Company
"Bobruisk plant of tractor details and units"
225, Bakharova Str., 213805, Bobruisk,
Mogilev region, Republic of Belarus
Registration number in USR 700075556

This certificate of conformity certifies that the quality management system applied to the

development and production of support 72-2209010-A, transfer box 72-1802020, power shafts 2022-4202010, 2022-4202020, covers 85-4202020, 80-4202020-A, 1221-4202020-A, 90-4202020, 920-4202020, steering columns 85-3401010, 80B-3401010, 822-3401010, 2522-3401010, reducer 1025-4202020-Б, seats 80B-6800000, 80-6800010, release 50-1601180-A, disks 85-1601090, 85-1601130, hydraulic boosters 70-3400020, 70-3400015, 72-3400015; design, development and production of wheels 5,50Fx20-3101020, W9x20-3101020-A, W12x24-3101020, DW14Lx38-3107020, DW15Lx38-3107020, DW16Lx34-3107020, DW16Lx38-3107020

conforms to the requirements of STB 16949-2018

Supplementary information: Issued instead of the certificate of conformity No. BY/112 05.07. 002 00029 of 28.06.2019. Date of initial registration 08.09.2015.

Deputy director for technical norm-setting, standardization and conformity assessment methodology O.F. Ilyankova

№ 0018101

Палетные нормы упаковки колес дисковых/ Pallet packing standartds for disk wheels

Размер колеса/ Wheel size	Количество колес на палете, шт/ Quantity of wheels on the pallet, pcs.	Размер палета, мм/ Size of the pallet, mm	Общая высота упаковки, мм/ Total height of the package, mm
9.00x15.3	28/48	960x960/880x1330	1980/2045
13.00x15.5	36	880x1330	2500
4.50Ex16	52/84	960x960/930x1400	1625/2210
6.00Fx16	40/66	960x960/930x1400	2000/2150
W8x16	32/54	960x960/930x1400	1980/2255
13x18	24	1100x1100	2400
5.50Fx20	44	1140x1140	2060
W7x20	32	1140x1140	1820
W9x20	32	1140x1140	2250
W12x20	24	1140x1140	2190
W13x20	20	1140x1140	1970
16.00x22.5	8	700x1400	2075
20.00x22.5	6	700x1400	1970
W10x24	5	700x700	1560
W12x24	12	700x1400	2190
DW16Lx24	8	700x1400	1930
DW18Lx24	8	700x1400	2150
DW20Bx26	8	730x1480	2440
DW12x30	6	960x960	1720
DW14Lx30	6	960x960	2530
W15Lx30	5	960x960	2070
DW16Lx34	5	960x960	2440
DW18Lx34	4	960x960	2140
DW14Lx38	6	1040x1040	2500
DW15Lx38	5	1040x1040	2265
DW16Lx38	5	1040x1040	2385
DW8x42	10	1140x1140	2710
DD18Lx42	4	1140x1140	2140
DW23Bx42	3	1140x1140	2060

Основные цвета окрашивания полиэстерной порошковой краской / Basic colors of polyester powder painting



RAL 3002 (красный/red)



RAL 9003 (белый/white)



RAL 7040 (серый/grey)



RAL 8022 (черный/black)



катафорезный грунт/ cataphoretic priming



По запросу возможно индивидуальное цветовое решение/ individual color scheme is possible by request

СОДЕРЖАНИЕ / INDEX

Колеса с постоянным вылетом / wheels with stable offset:	
9.00x15.3	6
13.00x15.5	7
4.50Ex16	8
6.00Fx16	9
W8x16	10
13x18	11
5.50Fx20	12
W7x20	13
W9x20	14
W12x20	15
W13x20	16
16.00x22.5	17
20.00x22.5	18
DW16Lx24	19
DW18Lx24	20
DW20Bx26	21

Колеса с постоянным вылетом / wheels with stable offset:	
DW12x30	22
DW14Lx30	23
W15Lx30	24
DW16Lx34	25
DW18Lx34	26
DW14Lx38	27
DW15Lx38	27
DW16Lx38	28
DW8x42	28
DD18Lx42	29
DW23Bx42	29
Колеса с переменным вылетом / wheel with a variable offset:	
W10x24	30
W12x24	31
Ободья / rims	32
Ободья для сдваивания / rims for coupling	33

Маркировка колес выполняется в соответствии с ГОСТ 10410-82
DW14Lx38 БЗТДиА 04 24 4
Wheels marking is carried out in accordance with GOST 10410-82
DW14Lx38 БЗТДиА 04 24 4
условное обозначение профиля обода /reference designation of rim profile
месяц и год выпуска /month and year of production
наименование предприятия-изготовителя /name of manufacturer

Высокое качество и долговечность - основные параметры продукции ОАО «БЗТДиА»/ High quality and durability are the main parameters of BZTDA products.



КОЛЕСО / WHEEL 9.00x15.3

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000)	228,5x∅388,3	1	161	205	21	-	1,6x45°	6	3,8/8	0	14,6	10.0/75-15.3 12.5/80-15.3 11.5/80-15.3 260/70-15.3 300/80-15.3	льнотехника; плющеватели влажного зерна; прицепы ПСТ-3.5/ flax equipment; wet seed flatters; trailers PST-3.5
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-01)		2	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+20	15,0		трактор «BELARUS-320» для гольфполей/ tractor «BELARUS-320» for golf fields
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-02) (с козырьком/with hood)		1	161	205	21	-	1,6x45°	6	3,8/8	0	14,7		льнотехника; плющеватели влажного зерна; прицепы ПСТ-3.5/ flax equipment; wet seed flatters; trailers PST-3.5
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-04)		3	161	205	21	27	90°	6	3,8/8	0	14,5		льнокомбайны; жатки валовые зерновые; плуги болотные; культиваторы КСУ и КШУ; бороны БДН/ flax harvesters; reapers; swamp plows; cultivators; harrows
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-05) (с козырьком/with hood)		3	161	205	21	27	90°	6	3,8/8	0	14,6		
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-06)		3	161	205	21	27	R16	6	3,8/8	0	14,5		навесные и полунавесные плут; пресс-подборщики тюков; агрегаты почвообрабатывающие; измельчители; сеялки; полуприцепы тракторные: ПСМ 2,5, ПСМ 4,5,ПСМ 6,0; прицеп ПСТ-3,5; прицеп тракторный 2ПТС 4,5 и 6,5; корморазда тчики; измельчители рулонов; прицепы специальные тракторные: вакуумные, топливозаправочные, поливомоечные; бороны дисковые; культиваторы; посевные комплексы; рыхлители навесные/ hinged and half-hinged plows; balers; tillers; choppers; seeders; half-trailers: PSM 2.5, PSM 4.5, PSM 6.0; trailers PST 3.5; tractor trailers 2PTS 4.5 and 6.5; feeders; roll choppers; special tractor trailers; disc harrows; cultivators; sowing complexes; hinged rippers
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-07) (с козырьком/with hood)		3	161	205	21	27	R16	6	3,8/8	0	14,6		
Колесо/wheel 9.00x15.3 (9.00x15.3-00.00.000-08) (с козырьком/with hood)		4	161	205	21,5	27	R16	6	3,8/8	+60	14,6		мини-погрузчик/ mini loader

КОЛЕСО / WHEEL 13.00x15.5



Рис.1 / Pic.1



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 13.00x15.5 (13.00x15.5-00.00.020) (с козырьком/with hood)	330,5xØ393,7	1	161	205	21,5	27	R16	6	5/8	-15	23,48	400/60-15.5	посевные комплексы; пневматическая сеялка; борона дисковая: борона зубовая/ sowing machines; pneumatic seeder; disc harrow; tine harrow
Колесо/wheel 13.00x15.5 (13.00x15.5-00.00.030) (с козырьком/with hood)		1	161	205	21,5	27	R16	6	5/8	0	23,48		посевные комплексы; борона дисковая; сельхозтехника АО «Клевер»/ sowing machines; disc harrow; agricultural machinery «Klever»



КОЛЕСО / WHEEL 4.50Ex16

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2





Рис.3 / Pic.3



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 4.50Ex16 (600-3101020)	114,5x∅405,6	2	135	175	20	25	90°	5	3,2/6	+30	10,7	7.50-16 6.50-16 5.50-16 6.00-16	трактор «BELARUS-320»; грабли колесно-пальцевые/ tractor «BELARUS-320»; wheel-finger rakes
Колесо/wheel 4.50Ex16 (600-3101020-01)		1	135	175	20	25	90°	5	3,2/6	-25	10,6		тракторы «Т-25А,30,40М»; самоходные шасси «Т-16М»; косилки-плющилки роторные; косилки конные; пресс-подборщики тюковые; культиваторы прицепные; культиваторы прицепные (блочно-модульные); культиваторы-растениепитатели; культиваторы-опрыскиватели; культиваторы сплошной обработки почвы; культиваторы широкозахватные; культиваторы паровые прицепные; сеялки зернотуковые прессовые; сеялки зерновые стерневые; прицепные гидрофицированные сцепки; сцепки гидрофицированные бороновальные пружинные; бороны пружинно-зубовые; бороны кольцевые модульные, жатки ЖЗК и ЖВФ, ЖЗС-7-1, ЖЗС-9, ЖЗК-9-2, ПЗ-3,4-2/ tractors «Т-25А, 30.40М»; self-propelled chassis «Т-16М»; rotary mowers-flatteners; horse mowers; square balers; wheel-finger rakes; trailed cultivators; trailed cultivators (block-modular); plant feeding cultivators; cultivators-sprayers; cultivators of entire soil processing; wide grip cultivators; trailed steam cultivators; grain fertilizer press-seeders; stubble grain seeders; trailed hydroficated couplers; hydrpficated harrow couplers with springs; spring-toothed harrows; ring-modular harrows; reapers
Колесо/wheel 4.50Ex16 (600-3101020-02)		3	135	175	20	25	90°	5	3,2/6	-4	9,5		картофелекопатели, мотоблоки САЗ/ potato diggers, walk-behing tractors «SAZ»

КОЛЕСО / WHEEL 6.00Fx16



Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4



Номер чертежа / Drawing number	Посадочный размер обода BxD, мм / Rim dimensions BxD, mm	Рисунок / Picture	Диаметр центрального отверстия D1, мм / Center hole diameter D1, mm	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм / Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Диаметр крепежных отверстий d, мм / Stud hole diameter d, mm	Диаметр фаски d1, мм / Countersink diameter d1, mm	Угол или сфера фаски / Angle or sphere of countersink	Число крепежных отверстий / Number of bolt holes	Толщина металла, мм t1/t2 / Metal thickness, mm t1/t2	Вылет ET, мм / Offset ET, mm	Масса, кг, не более / Weight, kg	Размер шины / Tyre size	Применяемость / Application
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000)	152,5x∅405,6	1	145	190	20	25	90°	8	3,8/6	-3	12,8	7.50L-16 9.00-16 10.00-16 210/80R16 185/75R16	пресс-подборщики; бороны дисковые; плуги навесные; плуги чизельные навесные; культиваторы ротационные; агрегаты комбинированные почвообрабатывающие; косилки-измельчители; картофелесажалки; тележки транспортные для жатки; прицепы тракторные 2ПТС-4; кормораздатчик КТУ-10; пресс-подборщик ПРФ/ balers; disc harrows; trailed plows; trailed chisel plows; rotary cultivators; combined tillage units; chop-mowers; potato planters; transport carts for the reapers; trailers 2PTS-4; feed distributor KTU-10; baler PRF
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-01)		1	145	190	22	27	90°	8	3,8/6	-3	12,7		прицепы тракторные 2ПТС-4; прицепы ПТС-4,5; прицепы СТС-12; полуприцепы тракторные 1ПТС-2/ trailers 2PTS-4; trailers PTS-4,5; trailers STS-12; tractor half-trailers 1PTS-2
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-02)		2	135	175	20	25	90°	5	3,8/6	+30	13,4		трактор «BELARUS-320»/ tractor «BELARUS-320»
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-03) (с козырьком/with hood)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/6	-3	12,9		пресс-подборщики; бороны дисковые; плуги навесные; плуги чизельные навесные; культиваторы ротационные; агрегаты комбинированные почвообрабатывающие; косилки-измельчители; картофелесажалки; тележки транспортные для жатки; прицепы тракторные 2ПТС-4; кормораздатчик КТУ-10; пресс-подборщик ПРФ/ balers; disc harrows; trailed plows; trailed chisel plows; rotary cultivators; combined tillage units; chop-mowers; potato planters; transport carts for the reapers; trailers 2PTS-4; feed distributor KTU-10; baler PRF
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-04) (с козырьком/with hood)		1	145	190	22	27	90°	8	3,8/6	-3	12,8		прицепы тракторные 2ПТС-4; прицепы ПТС-4,5; прицепы СТС-12; полуприцепы тракторные 1ПТС-2/ trailers 2PTS-4; trailers PTS-4,5; trailers STS-12; tractor half-trailers 1PTS-2
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-05) (с козырьком/with hood)		2	135	175	20	25	90°	5	3,8/6	+30	13,5		трактор «BELARUS-320»/ tractor «BELARUS-320»
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-06)		3	165	210	24	30	90°	6	3,8/6	-40	13,8		прицеп 2ПТС-6; пресс-подборщики/ trailer 2PTS-6; balers
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-07) (с козырьком/with hood)		3	165	210	24	30	90°	6	3,8/6	-40	13,9		
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-08)		1	161	205	21	27	R16	6	3,8/6	0	12,6		полуприцепы тракторные 2ПТС-4,2ПТС-6,5; бороны дисковые/ trailers 2PTS-4; 2PTS-6.5; disc harrows
Колесо/wheel 6.00Fx16 (6.00Fx16-00.00.000-09)		4	135	175	20	25	90°	5	3,8/6	+45	13,6		тракторы «BELARUS-320.4/ -321» под узкую колею/ narrow gauge tractors «BELARUS-320.4/ -321»



КОЛЕСО / WHEEL W8x16

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3




Рис.4 / Pic.4





Рис.5 / Pic.5




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W8x16 (320-3107020)	203,2xØ405,6	1	135	175	20	24	90°	5	4,5/8	+32	17,5	12.0-16 11.2-16 210/80R16 265/70R16 13.0/75-16 12.4L-16 13.0/75R16	тракторы «BELARUS-320/ -921»/ tractors «BELARUS-320/ -921»
Колесо/wheel W8x16 (50Х-3101400-Б)		3	199	250	24	30	90°	8	4,5/8	-4	16,3		тракторы «BELARUS» хлопковой модификации/ «BELARUS» tractors with cotton modifications
Колесо/wheel W8x16 (ППО.6-815)		1	161	205	21	26	90°	6	4,5/8	-4	18,48		тракторы; 2 ПТС-4,5; 2 ПТС-6/ tractors, 2 PTS-4,5; 2 PTS-6
Колесо/wheel W8x16 (ПМТ.01.03.100)		4	135	175	20	25	90°	5	4,5/8	-40	17,5		прицеп ПМТ-330; плуги болотные навесные/ trailers PMT-330; swamp plows
Колесо/wheel W8x16 (ПМТ.01.03.100-02)		2	165	210	24	30	90°	6	4,5/8	-40	17		агрегаты почвообрабатывающие; площадки для перевозки тюков; пресс-подборщики; прицепы тракторные 2ПТС-6, транспортировщик рулонов ТП-10 / tillage unit; platforms for bales transportation; bailers; tractor trailers 2PTS-6; roll transporter TP-10
Колесо/wheel W8x16 (ПМТ.01.03.100-03)		2	161	205	21	26	90°	6	4,5/8	-40	17,1		2 ПТС-4,5; 2 ПТС-6; 2 ПТС-6,5; машина поливомоечная МП-6/ 2 PTS-4,5; 2 PTS-6; 2 PTS-6,5; watering machine MP-6
Колесо/wheel W8x16 (ПМТ.01.03.100-04)		1	165	210	20	24	90°	6	4,5/8	-4	17,02		сеялки зернотуковые рядовые; лущильники дисковые гидрофицированные;сцепки; бороны дисковые прицепные модульные; агрегаты дисковые универсальные; культиваторы предпосевной обработки почвы; культиваторы междурядной обработки; дисковые мульчировщики/ grain-fertilize seeders; hydrofitated disc-huskers; couplers; trailed modular disc harrow; universal disc unit; pre-seeding soil cultivators; interrow processing cultivators; disc mulchers
Колесо/wheel W8x16 (ПМТ.01.03.100-06)		5	272	300	15	19	90°	12	4,5/12	+25	13		«Амкодор-211»/ «Amkador-211»
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.000)		2	145	190	22	29	90°	8	4,5/8	-40	17,3		комбайны/ harvesters
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.010)		3	145	190	20	27	90°	8	4,5/8	-4	17,3		бороны дисковые «Агро-5,5/ -6,3»; культиваторы сплошной обработки «Кусто-10,8/ -14,4»/ disk harrows «Agro-5,5/ -6,3»; cultivators «Kusto-10,8/ -14,4»
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.010-01) (с козырьком/with hood)		3	145	190	20	27	90°	8	4,5/8	-4	17,45		борона пружинная тяжелая БТ-26; агрегат средних зубовых борон двухрядный АГС-26/ cultiharrow BT-26; break harrowequipment (two-row) AGS-26
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.020)		4	161	205	21,5	27	R16	6	4,5/8	-50	17,1		трактор «Владимир-4050»/ tractor «Vladimir-4050»
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.030)		1	145	190	20	25	90°	8	4,5/8	+32	16,3		трактор «BELARUS-422.1» [для гольф-шин]/ tractor «BELARUS-422.1» [for golf-tyres]
Колесо/wheel W8x16 (W8x16-00.00.040)		3	165	210	20	25	R22	6	4,5/8	-4	17,08		косилка самоходная универсальная КСУ-1/ mower tractor KSU-1

КОЛЕСО / WHEEL 13x18



Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 13x18 (13x18-00.00.000)	330xØ462	1	221	275	27	32	R18	8	4,5/10	0	29,2	440/55R18 425/70-18 400/70R18 15.5/60-18 15.5/60R18 15.5/70R18 15.0/70R18 16.5/70-18 КФ-97М	ПТС-9, ПТС-12; плуги Минойтовский РМЗ; ОДО«ГИС»; прицепы Дельта; тяжелые бороны Анитим; «Орские прицепы»; прицепы и полуприцепы САРМАТ; полуприцепы Бежецксельмаш; прицепы ЗАО «Егорьевская сельхозтехника»; прицепы-шасси тракторные ОАО «ЧЕЛЯБТЕХСТРОМ»; вагон-дом для нефтегазовой отрасли/ PTS-9, PTS-12; "Minoitowsky Repair Planf plows; Additional Liability Company "GIS", "Delta" trailers.heavy harrows "Anitim", "Orsktrailers" trailers and semi-trailers SARMAT, "Bezeckselmash" semi-trailers, CJSC "Yegoryevsky agricultural equipment" trailers,OJSC "Chelyabtechstrom" chassis trailers for tractors; wagon-house for oil and gas industry
Колесо/wheel 13x18 (13x18-00.00.010)		1	221	275	21,5	27	R16	8	4,5/10	0	29,3		



КОЛЕСО / WHEEL 5.50Fx20

Рис.1 / Pic.1



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 5.50Fx20 (5.50Fx20-3101020)	139,5xØ512,8	1	135	175	20	25	90°	5	3,5/8	+25	18,8	7.50-20 9.00R20 9.00-20	тракторы «BELARUS-510/ -520/ -530/ -570/ -80/ -900/ -1005»/ tractors «BELARUS-510/ -520/ -530/ -570/ -80/ -900/ -1005»
Колесо/wheel 5.50Fx20 (5.50Fx20-3101020-01) (с козырьком/with hood)		1	135	175	20	25	90°	5	3,5/8	+25	18,88		

КОЛЕСО / WHEEL W7x20



Рис.1 / Pic.1





Рис.2 / Pic.2




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W7x20 (W7x20-3101020)	178x∅512,8	1	135	175	20	25	90°	5	3,8/8	+25	21,2	8.3R20 9.00R20 11.2-20 9.5R20	тракторы «BELARUS-320P/ - 421/ - 451/ - 651/ -80/ -100»; трактор «ЮМЗ-6»/ tractors «BELARUS-320R/ -421/ -451/ -651/ -80/ -100»; tractor «UMZ-6»
Колесо/wheel W7x20 (W7x20-3101030)		2	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+25	25,7		



КОЛЕСО / WHEEL W9x20

Рис.1 / Pic.1



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W9x20 (325-3107020) (с козырьком/with hood)	228,6xØ512,8	1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+32	28,1	11.2-20	тракторы «BELARUS-510/ -520/ -530/ -570/ -512/ -522/ -532/ -572/ -592/ -820/ -821/ -892/ -920/ -952»/ tractors «BELARUS -510/ -520/ -530/ -570/ -512/ -522/ -532/ -572/ -592/ -820/ -821/ -892/ -920/ -952»
Колесо/wheel W9x20 (325-3107020-01) (с козырьком/with hood)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+50	28,1		
Колесо/wheel W9x20 (422-3107020)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+32	28		
Колесо/wheel W9x20 (W9x20-3101020-A)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+80	28		
Колесо/wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-01)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+80	28		
Колесо/wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-02) (с козырьком/with hood)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+80	28,2		
Колесо/wheel W9x20 (W9x20-3101020-A-03) (с козырьком/with hood)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+80	28,15		

КОЛЕСО / WHEEL W12x20



Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A) (с козырьком/with hood)	308,8x∅512,8	1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+70	31,5	13.6-20 16.0-20 13.6R20	трактор «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; тракторы «ЮМЗ»/ tractor «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; tractors «UMZ»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-01) (с козырьком/with hood)		2	160	205	21,5	27	R16	6	3,8/10	-54	31,2		
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-02) (4254127428)		2	180	230	20	25	90°	6	3,8/10	-66	30,6		комбайн «Лида-1300»/ harvester «Lida-1300»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-03) (с козырьком/with hood)		2	180	230	20	25	90°	6	3,8/10	-30	30,7		трактор «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; тракторы «ЮМЗ»/ tractor «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; tractors «UMZ»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-04)		3	221	275	27	32	R18	8	3,8/12	-17	29,2		
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101015-A-05) (с козырьком/with hood)		4	161	205	21,5	27	R16	6	3,8/10	+70	31,2		автомобиль Мерседес Unimog и вездеходы на их базе/ Mercedes car and all terrain vehicles based on them
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101020)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+70	31,3		трактор «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; тракторы «ЮМЗ»/ tractor «BELARUS-892/-920/ -95/ -1025»; tractors «UMZ»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101020-01)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	+32	31,3		тракторы «BELARUS-320.4/ -320.4M»/ tractors «BELARUS-320.4/ -320.4M»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101020-02)		1	135	175	20	25	90°	5	3,8/10	0	31,3		
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101030)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	+39	31,3		трактор «BELARUS-422.1»/ tractor «BELARUS-422.1»
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101030-01)		1	145	190	20	25	90°	8	3,8/10	0	31,3		
Колесо/wheel W12x20 (W12x20-3101040) (с козырьком/with hood)		1	145	190	20	25	R16	6	3,8/10	+40	31,5		




КОЛЕСО / WHEEL W13x20

Рис.1 / Pic.1

Рис.2 / Pic.2

Рис.3 / Pic.3



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.000)	330xØ512,8	1	180	230	20	25	90°	6	5/10	-30	36,8	16.0-20	универсальные энергосредства; комбайны КЗС-812, КС-100, КС-200, КЗС-575, КЗС-5, КЗС-7, GS-812/ universal energy units; harvesters KZS-812, KS-100, KS-200, KZS-575, KZS-5, KZS-7, GS-812
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.010)		2	221	275	27	32	R18	8	5/12	-17	30		«Амкодор-320» (мост Dana)/ «Amkodor-320» (front axle Dana)
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.010-01)		2	221	275	27	32	R18	8	5/12	-62,5	30		«Амкодор-320» (мост Carrare)/ «Amkodor-320» (front axle Carrare)
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.010-02)		2	221	275	21,5	27	R16	8	5/12	-17	30,2		«Амкодор-320» (мост Dana)/ «Amkodor-320» (front axle Dana)
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.030)		2	281	335	27	32	R18	10	5/12	+7	32,3		экскаватор-погрузчик «Амкодор-732А»/ excavator-loader «Amkodor-732A»
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.040)		2	281	335	27	32	R18	10	5/12	-17	32,3		«Амкодор-320» (мост 10 Н); «Амкодор-320-02» (мост 10 Н)/ «Amkodor-320» (front axle 10 N); «Amkodor-320-02» (front axle 10 N)
Колесо/wheel W13x20 (W13x20-00.00.050)		3	221	275	26	-	-	8	5/12	+30	29,9		зерноуборочный комбайн с копнителем КЗС-812 (задние колеса на управляемый мост)/ grain harvesters with piler KZS-812 (rear wheels on steering axel)

КОЛЕСО / WHEEL 16.00x22.5



Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.020) (с козырьком/with hood)	406,5x∅571,5	1	221	275	26	-	-	8	5,7/12	+50	56	20.0/60-22.5 500/60R22.5 550/60-22.5	кормоуборочный комбайн КВК-800 «ПАЛЕССЕ FS80 (Гомсельмаш); посевной комплекс HORSCH; тракторные прицепы/ forage harvesting KBK-800 "PALESSE FS80" (Gomselmash); sowing technology HORSH; tractor trailers
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.030) (с козырьком/with hood)		2	221	275	26	-	-	8	5,7/12	+149	56		початкоуборочный комбайн КП-6 «Палессе MS6»; универсальное энергосредство УЭС-2-280А «ПАЛЕССЕ 2U280A»; УЭС-2-250А «ПАЛЕССЕ 2U250A» (Гомсельмаш)/ ear corn harvester KP-6 «PALESSE MS6»; universal power unit UES-2-280A «PALESSE 2U280A», UES-2-250A «PALESSE 2U250A» (Gomselmash)
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.040) (с козырьком/with hood)		1	281	335	26	-	-	10	5,7/12	-50	54		полуприцеп самосвальный тракторный: ПСТ-14, ПСТ-24, ПСТ-18 (Бобруйскагромаш); разбрызгиватели удобрений/ tractor dump semi-trailer PST-14, PST-24, PST-18 (Bobruiskagromash); fertilizers disperser
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.050) (с козырьком/with hood)		1	281	335	26	-	-	10	5,7/12	-15	54		погрузчики, тракторные прицепы/ wheel loaders; tractor trailers
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.070) (с козырьком/with hood)		3	221	275	27	32	R18	8	5,7/12	-25	55,9		погрузчик универсальный с телескопической стрелой «Амкодор-527»/ telehandler «Amkodor-527»
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.080) (с козырьком/with hood)		3	281	335	27	32	R18	10	5,7/12	+40	53,6		погрузчик универсальный с телескопической стрелой «Амкодор-527», тракторные прицепы, комбайны/ telehandler «Amkodor-527»; tractor trailers; harvesters
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.090) (с козырьком/with hood)		3	281	335	27	32	R18	10	5,7/12	0	53,6		навозоразбрасыватель ПМФ-18, ПМФ-20/ dung-spreader PMF-18, PMF-20
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.100)		3	161	205	21,5	27	R16	6	5,7/12	-50	57,1		полуприцеп тракторный/ tractor semi-trailer
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.110) (с козырьком/with hood)		4	221	275	21,5	27	R16	8	5,7/12	0	55		
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.120) (с козырьком/with hood)		4	221	275	21,5	27	R16	8	5,7/12	-50	55		
Колесо/wheel 16.00x22.5 (16.00x22.5-00.00.130) (с козырьком/with hood)		3	161	205	21,5	27	R16	6	5,7/12	0	57,2		




КОЛЕСО / WHEEL 20.00x22.5

Рис.1 / Pic.1

Рис.2 / Pic.2





Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel 20.00x22.5 (20.00x22.5-00.00.020)	508x∅571,5	1	281	335	26	-	-	10	6/12	-70	60,5	24.0/50-22.5 600/50-22.5 600/60-22.5	полуприцеп специальный ПС-60А (Бобруйскагромаш); комбайны/ special semi-trailer PS-60A (Bobruiskagromash); harvesters
Колесо/wheel 20.00x22.5 (20.00x22.5-00.00.030)		1	281	335	26	-	-	10	6/12	0	60,5		машина для внесения жидких органических удобрений: МЖУ-16, МЖУ-20А; машина для внесения твердых органических удобрений с разбрасывателем: МТУ-18, МТУ-24А, МТУ-15 (Бобруйскагромаш); тракторные прицепы; сельхозприцепы; комбайны/ slurry tanker MJU-16, MJU-20A; solid organic fertilizer applicator MTU-18, MTU-24A, MTU-15 (Bobruiskagromash); agricultural trailers; tractor trailers; harvesters
Колесо/wheel 20.00x22.5 (20.00x22.5-00.00.030-01)		2	281	335	27	32	R18	10	6/12	0	60		техника Амкодор-Семаш/ machine Amkodor

КОЛЕСО / WHEEL DW16Lx24



Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3




Рис.4 / Pic.4




Рис.5 / Pic.5





Рис.6 / Pic.6



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.000) (с козырьком/with hood)	406,5x∅614,4	1	221	275	26	-	-	8	6/12	+30	57,7	18.4-24 460/70R24 480/70R24 18.4R24	комбайны КЗС-10К, КЗС-1218/ harvesters KZS-10K, KZS-1218
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.010)		2	221	275	24	-	-	8	6/12	+14	58,4		комбайн «Торум»/ harvester «Torum»
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.010-01) (с козырьком/with hood)		1	221	275	24	-	-	8	6/12	0	56,2		телескопические погрузчики/ telehandlers
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.020)		3	176	225	24	-	-	5	6/12	+45	59,8		косилка самоходная универсальная КСУ-1 ведущая/ mower tractor KSU-1
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.030)		4	180	230	20	25	R22	6	6/12	-40	59,7		комбайн «Акрос»/ harvester «Akros»
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.040)		4	180	230	20	25	R22	6	6/12	-81	59,7		комбайн «Вектор»/ harvester «Vector»
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.050) (с козырьком/with hood)		5	145	190	20	26	90°	8	6/12	+45	57		тракторы «BELARUS-2022/ -2122»/ tractors «BELARUS-2022/ -2122»
Колесо/wheel DW16Lx24 (DW16Lx24-00.00.060)		6	180	230	20	25	R22	6	6/12	+10	59,7		комбайн кормоуборочный F1300/ forage harvester F1300



КОЛЕСО / WHEEL DW18Lx24

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Counter-sink diameter d1, mm	Angle or sphere of counter-sink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000) (с козырьком/with hood)	457x∅614,4	1	145	210	32	37	R22	8	6/12	+140	62,45	21.3R24	комбайн КСК-600/ harvester KSK-600
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000-01)		2	372	425	27	32	R18	12	6/12	+30	56,35		погрузчик «Амкодор-332С4»/ loader «Amkodor-332C4»
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.000-03) (с козырьком/with hood)		2	372	425	27	32	R18	12	6/12	+30	56,5		
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.020)		3	281	335	24	-	-	10	6/12	-95	58,4		комбайн кормоуборочный F2650/ forage harvester F2650
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.030) (с козырьком/with hood)		1	164	222.25	26	-	-	8	6/12	+140	60,1		комбайн початкоуборочный КП-4/ corn harvester KP-4
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.050) (с козырьком/with hood)		4	368	415	24	30	90°	8	6/12	+40	56,4		тракторы Т-150, Т-151К/ tractors T-150, T-151K
Колесо/wheel DW18Lx24 (DW18Lx24-00.00.070)		4	368	415	24	32	90°	8	6/12	+40	56,3		тракторы 251К/ 243К/ 254К/ tractors 251K/ 243K/ 254K

КОЛЕСО / WHEEL DW20Bx26



Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.000) (с козырьком/with hood)	508x∅665,2	1	221	275	26	-	-	8	7/14	-2	89,7	23.1R26 620/75R26	зерноуборочный комбайн GS5, посевные комплексы; початкоуборочный комбайн КП-6; косилка самоходная КС-140/ harvester GS5, sowing machines; ear corn harvester KP-6; self-propelled mower KS-140
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.010) (с козырьком/with hood)		1	164	222,25	26	-	-	8	7/14	+2	91,6		зерноуборочный комбайн КЗС-575/ harvester KZS-575
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.020) (с козырьком/with hood)		2	176	225	27	32	R18	10	7/14	+6	91,1		косилка самоходная КС-100, КС-200/ self-propelled mower KS-100, KS-200
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.040) (с козырьком/with hood)		1	281	335	26	-	-	10	7/14	-74	86,9		косилка самоходная КС-100/ self-propelled mower KS-100
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.050) (с козырьком/with hood)		1	325,2	380	26	-	-	10	7/14	-106	84,6		
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.070)		3	368	415	24	30	90°	8	7/14	-45	82,2		тракторы Т-150, Т-151К, ХТЗ-17021, БТЗ 243К, 251К, 254К/ tractors T-150, T-151K, XTZ-17021, BTZ 243K, 251K, 254K
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.080) (с козырьком/with hood)		4	372	425	27	32	R18	12	7/16	+30	82,3		трактор К525/ tractor K525
Колесо/wheel DW20Bx26 (DW20Bx26-00.00.090)		2	221	275	21,5	27	R16	8	7/14	0	89,7		посевные комплексы/ sowing machines



КОЛЕСО / WHEEL DW12x30

Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW12x30 (DW12x30-3107020)	304,8x∅766,8	1	199	250	24	30	90°	8	4,5/14	+26	66,1	14.9R30	трактор «BELARUS-921»/ tractor «BELARUS-921»
Колесо/wheel DW12x30 (DW12x30-3107020-01) (с козырьком/with hood)		1	199	250	24	30	90°	8	4,5/14	+26	66,25		

КОЛЕСО / WHEEL DW14Lx30



Рис.1 / Pic.1



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW14Lx30 (DW14Lx30-3107030) (с козырьком/with hood)	355,6x∅766,8	1	199	250	24	30	90°	8	3,8/6/7,5	+125	53,5	16.9R30 18.4L-30 18.4R30 480/70R30 18.4/78-30	тракторы «Беларус-80/ -82/ -822/ -538/ -900»; тракторы «ЮМЗ-6»; «ЛТЗ-155» / tractors «Belarus- 80/ -82/ -822/ -538/ -900» tractors «UMZ-6», «LTZ-155»



КОЛЕСО / WHEEL W15Lx30

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2





Рис.3 / Pic.3




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-00.00.010)	381x∅766,8	1	281	335	27	32	R18	10	5/15	0	79,2	16.9R30 480/70R30 18.4R30 540/65R30	экскаватор-погрузчик «Амкодор-732А»/ excavator-loader «Amkodor-732A»
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-00.00.010-01)		1	281	335	27	32	R18	10	5/15	+35	81		экскаватор-погрузчик «Амкодор-732»/ excavator-loader «Amkodor-732»
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020)		2	386	450	26	-	-	8	5/15	+23,5	74,5		трактор «BELARUS-2522»/ tractor «BELARUS-2522»
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-01)		3	386	450	26	-	-	8	5/13	+23,5	74,95		трактор «BELARUS-3022»/ tractor «BELARUS-3022»
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-02) (с козырьком/with hood)		2	386	450	26	-	-	8	5/15	+23,5	74,7		трактор «BELARUS-2522»/ tractor «BELARUS-2522»
Колесо/wheel W15Lx30 (W15Lx30-3101020-03) (с козырьком/with hood)		3	386	450	26	-	-	8	5/13	+23,5	75,15		трактор «BELARUS-3022»/ tractor «BELARUS-3022»

КОЛЕСО / WHEEL DW16Lx34



Рис.1 / Pic.1






Возможно изготовление колеса с усиленным бортом Л82-3107020 для лесной техники/
It is possible to produce a wheel with a reinforced side L82-3107020 for forest machinery

Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW16Lx34 (DW16Lx34-3107020)	406,5xØ868,4	1	199	250	24	30	90°	8	3,8/6/7,5	+125	66,5	480/70R34 18.4R34	тракторы «BELARUS-82/ -920/ -922/ -1021/ -1025»; трактор «ТТЗ»/ tractors «BELARUS-82/ -920/ -922/ -1021/ -1025»; tractor «TTZ»
Колесо/wheel DW16Lx34 (DW16Lx34-3107020-01) (с козырьком/with hood)		1	199	250	24	30	90°	8	3,8/6/7,5	+125	66,65		



КОЛЕСО / WHEEL DW18Lx34

Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW18Lx34 (DW18Lx34-3101030-A)	457xØ868,4	1	386,2	450	26	-	-	8	6/15	-48	108,9	600/65R34 20.8R34	трактор «BELARUS-3522»/ tractor «BELARUS-3522»

КОЛЕСО / WHEEL DW14Lx38



Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020)	355,6xØ970	1	199	250	24	30	90°	8	4/6/7,5	+125	72	480/70R38 15.5R38 16.9R38	тракторы «BELARUS-50/ -52/ -80/ -82/ -100/-102/ -822/ -892/ -952/ -1021/ -1025»; трактор «Ю3-6»/ tractors «BELARUS-50/ -52/ -80/ -82/ -100/-102/ -822/ -892/ -952/ -1021/ -1025»; tractor «UMZ-6»
Колесо/wheel DW14Lx38 (DW14Lx38-3107020-01) (с козырьком/with hood)		1	199	250	24	30	90°	8	4/6/7,5	+125	72,15		

КОЛЕСО / WHEEL DW15Lx38



Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW15Lx38 (DW15Lx38-3107020) (с козырьком/with hood)	381xØ970	1	199	250	24	30	90°	8	5/7/7,5	+125	90	18.4R38 16.9R38 520/70R38 480/70R38 460/85R38	тракторы «BELARUS-80/ -82/ -100/-102/ -892/ -952/ -1025/ -1221/ -1321/ -1522»/ tractors «BELARUS-80/ -82/ -100/-102/ -892/ -952/ -1025/ -1221/ -1321/ -1522»



КОЛЕСО / WHEEL DW16Lx38

Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW16Lx38 (DW16Lx38-3107020) (с козырьком/with hood)	406,5xØ970	1	199	250	24	30	90°	8	6/7/7,5	+125	101,9	18.4R38 520/70R38	трактор «BELARUS-1523»/ tractor «BELARUS-1523»



КОЛЕСО / WHEEL DW8x42

Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW8x42 (DW8x42-00.00.000)	203,2xØ1071,6	1	199	250	24	30	90°	8	3,8/6/7,5	+125	70,2	9.5-42 11.2R42	тракторы «BELARUS-80/ -82/ -1221/ -1321»; тракторы «ХТЗ»; трактор «ЛТЗ-155»; прицерные штанговые опрыскиватели/ tractor «BELARUS-80/ -82/ -1221/ -1321»; tractors «HTZ»; tractor «LTZ-155»; trailed rod-sprayers

КОЛЕСО / WHEEL DD18Lx42



Рис.1 / Pic.1




Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, mm	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, mm	Диаметр крепежных отверстий d, mm	Диаметр фаски d1, mm	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DD18Lx42 (DD18Lx42-3107020)	457x∅1071,6	1	281	335	26	-	-	10	7,3/16	+140	187,5	580/70R42 20.8R42 650/65R42	тракторы «BELARUS-2022/ -2822/ -3022»/ tractors «BELARUS-2022/ -2822/ -3022»

КОЛЕСО / WHEEL DW23Bx42



Рис.1 / Pic.1



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel DW23Bx42 (DW23Bx42-3107030-A)	584x∅1071,6	1	371	425	26	-	-	12	7,3/15	+100	210,40	710/70R42	трактор «BELARUS-3522»/ tractor «BELARUS-3522»



КОЛЕСО С ПЕРЕМЕННЫМ ВЫЛЕТОМ / WHEEL WITH A VARIABLE OFFSET W10x24

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W10x24 (W10x24-3101020)	254x∅614,4	1	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	+1	41,96	11.2-24 124-24	тракторы «BELARUS-1021/ -1221»; тракторы «ТТЗ»/ tractors «BELARUS-2522»; tractors «TTZ»
Колесо/wheel W10x24 (W10x24-3101020-01)		2	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	+51	41,96		
Колесо/wheel W10x24 (W10x24-3101020-02)		3	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	-83	41,96		
Колесо/wheel W10x24 (W10x24-3101020-03)		4	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	-33	41,96		
Колесо/wheel W10x24 (W10x24-3101020-A)		2	221	275	20	26	90°	8	3,8/12	+120	41		трактор «Агромаш»/ tractor «Agromash»

КОЛЕСО С ПЕРЕМЕННЫМ ВЫЛЕТОМ / WHEEL WITH A VARIABLE OFFSET W12x24





Возможно изготовление колеса с усиленным бортом Л82-3101020 для лесной техники/
It is possible to produce a wheel with a reinforced side L82-3101020 for forest machinery

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3




Рис.4 / Pic.4




Рис.5 / Pic.5





Рис.6 / Pic.6



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Диаметр центрального отверстия D1, мм	Диаметр расположения крепежных отверстий D2, мм	Диаметр крепежных отверстий d, мм	Диаметр фаски d1, мм	Угол или сфера фаски	Число крепежных отверстий	Толщина металла, мм t1/t2	Вылет ET, мм	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Center hole diameter D1, mm	Pitch circle diameter of bolt holes D2, mm	Stud hole diameter d, mm	Countersink diameter d1, mm	Angle or sphere of countersink	Number of bolt holes	Metal thickness, mm t1/t2	Offset ET, mm	Weight, kg	Tyre size	Application
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3101020) (с козырьком/with hood)	304,8x∅614,4	1	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	+140	44,1	13.6R24 380/70R24 420/70R24 14.9R24 360/70R24 Бел89	тракторы «BELARUS-82/ -822/ -922/ -923/-952/ -1021/ -1025/ -1221/ -1222/ -2522/ -1523/ -1822/ -2022»/ tractors «BELARUS-82/ -822/ -922/ -923/-952/ -1021/ -1025/ -1221/ -1222/ -2522/ -1523/ -1822/ -2022»
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3101020-01) (с козырьком/with hood)		2	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	+90	44,1		
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3101020-02) (с козырьком/with hood)		3	145	190	20	26	90°	8	3,8/12	+6	44,1		
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3107020) (с козырьком/with hood)		3	199	250	24	30	90°	8	3,8/12	+6	41,7		
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3107020-01) (с козырьком/with hood)		4	199	250	24	30	90°	8	3,8/12	+56	41,7		трактор «BELARUS-921»/ tractor «BELARUS-921»
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3107020-02) (с козырьком/with hood)		1	199	250	24	30	90°	8	3,8/12	+90	41,7		трактор «BELARUS-622» Сербия/ tractor «BELARUS-622» Serbia
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3101030) (с козырьком/with hood)		5	152,4	203,2	16,7	21,7	90°	8	3,8/12	-102,6	47,8		Дождевальная машина «Кубань»/ sprinkling machine «Kuban»
Колесо/wheel W12x24 (W12x24-3101030-01) (с козырьком/with hood)		6	152,4	203,2	16,7	21,7	90°	8	3,8/12	-68,6	51,7		передвижные поливальные машины ПДМ-2500, ПДМ-3000; ботвоудалитель БУН-1500/ sprinkling machines PDM-2500, PDM-3000; haulm remover BUN-1500

ОБОДЬЯ/RIMS

Рис.1 / Pic.1




Рис.2 / Pic.2




Рис.3 / Pic.3





Рис.4 / Pic.4



Номер чертежа	Рисунок	Посадочные размеры обода BxD, мм	Диаметр под запрессовку диска D1, мм	Толщина металла, мм	Масса, кг, не более	Размер шины
Drawing number	Picture	Rims dimensions BxD, mm	Pressing diameter for disk D1, mm	Metal thickness, mm	Weight, kg	Tyre size
9.00x15.3-00.00.001	1	228,5x388,3	320	3,8	9,9	10.0/75-15.3 11.5/80-15.3 12.5/80-15.3
13.00x15.5-00.00.001	3	330x393,7	321,2	5	18,08	400/60-15.5
4.50Ex16-3101014	2	114x405,6	345,6	3,2	5,8	7.50L-16 6.50-16 5.50-16
6.00Fx16-00.00.001	2	152,5x405,6	345,6	3,8	8,1	7.50L-16 9.00-16 10.00-16 210/80R16
W8x16-3107014	2	203,2x405,6	343,6	4,5	11	11.2-16 12.0-16
13x18-00.00.001	1	330x462	388	4,5	19,44	15.0/70R18
5.50Fx20-3101014	2	139,5x512,8	455	3,5	9,2	7.50-20
W7x20-3101014	2	178x512,8	455	3,8	11,6	9.00R20 11.2-20
W9x20-3101014	2	228,6x512,8	457	3,8	13,6	11.2-20
W12x20-3101014	2	304,8x512,8	457	3,8	17,2	13.6-20
W13x20-00.00.001	2	330x512,8	457	5	18,5	16.0-20
16.00x22.5-00.00.021	3	406,5x571,5	484,5	5,7	36,6	20.0/60-22.5 500/60R22.5
20.00x22.5-00.00.021	3	508x571,5	484,5	6	44,3	24.0/50-22.5 600/60-22.5
W10x24-3101014	2	254x614,4	560,9	3,8	18,3	11.2-24 124-24
W12x24-3101014	2	304,8x614,4	560,9	3,8	20,9	13.6R24 380/70R24
DW16Lx24-00.00.001	4	406,5x614,4	510,1	6	38,4	18.4-24
DW18Lx24-00.00.001	4	457x614,4	510,1	6	41,2	21.3R24
DW12x30-3107014	4	304,8x766,8	688	4,5	29,8	14.9R30
DW20Bx26-00.00.001	4	508x665,2	560,9	7	61,6	23.1R26
DW14Lx30-3107014	4	355,6x766,8	661	3,8	29,8	16.9R30 18.9R30
W15Lx30-3101014	2	381x766,8	713,3	5	39,6	16.9R30 480/70R30
DW16Lx34-3107014	4	406,5x868,4	767	3,8	37,7	18.4R34
DW18Lx34-3101014	4	457*868,4	763,1	6	58,3	600/65R34 20.8R34
DW14Lx38-3107014	4	355,6x970	865	3,8	38,2	15.5R38 16.9R38
DW15Lx38-3107014	4	381x970	865	5	50,7	16.9R38 18.4R38
DW16Lx38-3107014	4	406,5x970	865,7	6	62,6	520/70R38 18.4R38
DW8x42-00.00.001	4	203,2x1071,6	964,6	3,8	27,5	9.5-42 11.2R42
DD18Lx42-3107014	2	457x1071,6	916,5	7,3	96,5	20.8R42 580/70R42
	4	584x1071,6	967,7	7,3	116,5	710/70R42

ОБОД ДЛЯ СДВАИВАНИЯ/ RIM FOR COUPLING



Рис.1 / Pic.1





Рис.2 / Pic.2



Номер чертежа	Посадочный размер обода BxD, мм	Рисунок	Наружный диаметр кольца D1/D2, мм	Ширина кольца A/A1, мм	Глубина запрессовки H/H1, мм	Толщина металла, мм t1/t2	Масса, кг, не более	Размер шины	Применяемость
Drawing number	Rim dimensions BxD, mm	Picture	Outer diameter D1/D2, mm	Ring width A/A1, mm	Ring offset H/H1, mm	Metal thickness, mm t1/t2	Weight, kg	Tyre size	Application
Обод для сдваивания/ rim for coupling DW18Lx34 (DW18Lx34-3101035)	489xØ868,4	1	893,5/764,6	300/50	270/90	12/5	103	600/65R34 20,8R34	трактор «BELARUS-3522»/ tractor «BELARUS-3522»
Обод для сдваивания/ rim for coupling DW23Bx42 (DW23Bx42-3107035)	584xØ1071,6	1	1097/965	300/50	270/90	12/5	187,08	710/70R42	
Обод для сдваивания/ rim for coupling W15Lx30 (W15Lx30-3101035)	381xØ766,8	2	756/714,3	300/50	270/29	12/5	77,8	16.9R30 480/70R30 18.4R30 540/65R30	тракторы «BELARUS-2822/ -3022»/ tractors «BELARUS-2822/ -3022»
Обод для сдваивания/ rim for coupling DD18Lx42 (DW18Lx42-3107035)	457xØ1071,6	2	1056,9/916,5	300/50	270/90	12/6	155,9	580/70R42 20.8R42 650/65R42	тракторы «BELARUS-2522/ -3022»/ tractors «BELARUS-2522/ -3022»
Обод для сдваивания/ rim for coupling DD18Lx42 (DD18Lx42-3107035-01)	457xØ1071,6	2	1056,9/916,5	350/50	320/90	12/6	164,1		тракторы «BELARUS-2022/ -2822/ -3022»/ tractors «BELARUS-2022/ -2822/ -3022»

В декабре 2017 года состоялось торжественное открытие фирменного магазина «BELARUS».



In December 2017 took place the grand opening of the «BELARUS» brand store.

Магазин расположен по адресу: г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225, на площадях ОАО «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов».



The store is located in Bobruisk, Baharova st. 225, in the areas of OJSC «Bobruisk plant of tractor details and units».

В нём Вы можете приобрести оригинальные запасные части к тракторам «BELARUS», малогабаритную технику: мотоблоки, мотокультиваторы, мини-тракторы и прицепное оборудование к ним, товары народного потребления и фирменные сувениры.



There you can buy original spare parts for the «BELARUS» tractors, small sized technic: rototillers, motor hoes, and towing implements to them, consumer products, branded souvenirs.

Узнать о наличии интересующей Вас продукции можно по телефону +375 225 46 91 27; +375 44 591 00 87




To know about availability of goods You are interested in, please call +375 225 46 91 27; +375 44 591 00 87

График работы магазина:

пн-пт: с 9-00 до 18-00

сб, вс: выходной



Schedule of store work:

Mon-Fr: 9-00 to 18-00

Sat, Sun: day off

Добро пожаловать за покупками в фирменный магазин «BELARUS»!

Welcome to the brand store «BELARUS»!

BZTDA

ДЛЯ ЗАМЕТОК

BZTDA

bztda.by

Открытое акционерное общество
«Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»
213805, Республика Беларусь, Могилевская обл.,
г.Бобруйск, ул.Бахарова, 225

Бюро реализации колесной продукции
+375 225 46 78 45
+375 225 46 91 45
export@bztda.by

Бюро реализации запасных частей
в Республике Беларусь
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Отдел реализации запасных частей
в ближнем и дальнем зарубежье
+375 225 45 04 49
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

Фирменный магазин «BELARUS»
+375 225 46 91 27
+375 44 591 00 87

Open Joint Stock Company
«Bobruisk plant of tractor details and units»
213805, Republic of Belarus,
Bobruisk, Baharova st., 225

Wheel sales department
+375 225 46 78 45
+375 225 46 91 45
export@bztda.by

Spare parts sales department (Belarus)
+375 225 45 05 29
+375 225 45 05 98
belarus@bztda.by

Spare parts export department
+375 225 45 04 49
+375 225 46 77 58
export@bztda.by

BELARUS brand store
+375 225 46-91-27
+375 44 591 00 87

БУДЬ В КУРСЕ!

Актуальная информация, новости, акции, скидки, фото и видео материал

bztda.official
@bztda.official
bztda.official
bztda.official
@bztda.official
bztda.official

STAY IN TOUCH!

Actual information, news, actions, discounts, photo and video